

CARMIX 2.5

带有“回转式”滚筒的自动装载机混凝土搅拌车

底盘:

水冷式 4 气缸柴油引擎 84.5 HP 涡轮增压。

4 轮驱动。

每个车轮上均装有专用的行星减速装置半轴。

两种速度的搅拌及运输液压传动装置。

四个车轮上均装有双向单独制动电路，它带有油槽盘式制动装置。停车制动器。

发动机输出电压为 12 伏。

操作和照明。

装有门的驾驶室在搅拌车前部，靠近装载铲斗。液压传动装置。

搅拌操纵杆: 由一个操纵杆控制主要的液压操作（铲斗和滚筒）。

安全断开电池。

“回转式”搅拌滚筒:

容量: 3,400 升。

搅拌成的混凝土体积为: 2.5 立方米

滚筒安装在第五个车轮上。

液压 300 度旋转，可倒出 1.9 米高搅拌滚筒（4 轮）中的混凝土。

通过回动转鼓旋转，倾倒混凝土。

搅拌和倾倒均由电力随动控制。

自动装载的配料铲斗:

液压控制。容量为 400 升。

液压闸门。

供水系统:

液压控制的自动吸水泵。

水量: 两个水箱的总储水量大约是 600 升。

卸料槽:

回转 180 度。单凸轴。液压翻转。

可选装置:

- 带有打印机的电子称重装置
- 无打印机的电子称重装置
- 带有喷枪的高压清洗水泵
- 加长辅助卸料槽
- 备用轮

ARISTARCHUS Ltd
阿里斯塔克斯 有限公司

邮箱: info@aristarchus.eu